

TYP: DELPHIN

Aluminium, seewasserbeständig
V-Boden



Arbeitsboot mit Innenborder und konventionellen Antrieb, Jet-Antrieb oder Außenbordmotor

Einsatzgebiete:

- Kabinenschiffahrt
- Fahrgastschiffahrt
- Wasserbau
- Inspektionstätigkeiten
- Hilfsdienste im konventionellen Bereich
- Material- und Personentransporte
- Schleusen

Die Baureihe Delphin ist ein ausgereiftes und in vielen Jahren Bootsbauerfahrung entwickeltes Mehrzweckboot; die computerkonstruierte Bootsform besitzt höchste Kursstabilität und beste Fahreigenschaften auch in unruhigen Gewässern, die höchste Ansprüche erfüllt. Der mittig angeordnete Steuerstand erlaubt einen optimalen Überblick bei allen Fahrmanövern. Im Bugbereich hat das Boot einen extrem niedrigen Tiefgang; die Baureihe eignet sich dadurch auch bestens für alle Einsätze, wo ein Anlanden am freien Ufer notwendig ist. Das Boot ist in Schiffsform gebaut, der Boden hat ein Kiel, der Bug ist als Kreisbogen ausgebildet; die Belastungsfähigkeit und Kippstabilität übertrifft in allen Punkten problemlos die geforderten Werte der Norm. Eine Sitzbank im Bug des Bootes ist fest eingeschweißt. Der Gehbelag des Bootes erhält eine Kreisbogenbucht, dadurch ist eine maximale Belastungsfähigkeit und der Wasserablauf gewährleistet. Die Angaben in der Tabelle sind ohne Antriebseinheit. Die Ausstattung des Bootes kann Ihren Anforderungen entsprechend erfolgen. Die Antriebseinheit passen wir an Ihren Einsatzzweck an.

Vorteile und Nutzen:

- robustes Arbeitsboot mit Innenbordmotor
- konventionelle Wellenanlage, Jet-Antriebe oder Außenbordmotoren einsetzbar
- selbstlenzend
- auch für rauhes Wasser gut geeignet
- für Dauereinsatz geeignet

Typ	Länge	Gewicht	Pers.	V-Kiel	3-Kieler
				Ident-Nr.	Ident-Nr.
Delphin Alu 5/5	5,50 m	0 kg	0	DA102780-5,5	DA3102780-5,5
Delphin Alu 6/5	6,50 m	0 kg	0	DA102782-6,5	DA3102782-6,5
Delphin Alu 7/5	7,50 m	0 kg	0	DA102783-7,5	DA3102783-7,5
Delphin Alu 8/0	8,00 m	0 kg	0	DA102784-8,0	DA3102784-8,0
Delphin Alu 10/0	10,00 m	0 kg	0	DA102785-10,0	DA3102785-10,0

TECHNISCHE DATEN

	Delphin Alu 5/5	Delphin Alu 6/5	Delphin Alu 7/5	Delphin Alu 8/0	Delphin Alu 10/0
Länge	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8,00 m	10,00 m
Breite	1,85 m	1,85 m	2,25 m	2,40 m	2,60 m
Höhe	0	0	0	0	0
Gewicht	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
Tragfähigkeit	0	0	0	0	0
Werkstoff	ALMG3	ALMG3	ALMG3	ALMG3	ALMG3
Materialstärke	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm	4,0 mm
Gehbelag 3/5 Duett-Blech	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Außenbordschaftlänge	Lang	Lang	Lang	Lang	Lang
Freibordhöhe	0	0	0	0	0
Schleppöse am Bug	1	1	1	1	1
Schleppöse am Heck	2	2	2	2	2
Öse zum Slippen mit Bootstrailer	1	1	1	1	1
Aufhängebringe	4	4	4	4	4
Klampen	6	6	6	6	6
Motoraufhängung für Außenbordmotor	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
unbelastet, selbstlenzend	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Wasserablaßventil	2	2	2	2	2
Fangleine (5m)	1	1	1	1	1
Schöpfgefäß	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Typenschild	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Beschichtung	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Hebezeug	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Anschließkette	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Name eingeschweißt	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
unsinkbar	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive
Prüfung der BSBG, EN 1914	optional	optional	optional	optional	optional
Lieferung frei Haus	optional	optional	optional	optional	optional
3-Kiele	optional	optional	optional	optional	optional

