

TYP: HECHT

Stahl

Flachbodenboot



Arbeitsboot / Personenfährrboot

Einsatzgebiete:

- Wasserbau
- Schleusen
- Material- und Personentransporte
- Frachtschiffahrt
- Stein- und Kieswerk

Die Baureihe Hecht -ein Flachbodenboot- ist ein ausgereiftes und in vielen Jahren Bootsbaufahrung entwickeltes Arbeitsboot oder auch Personenfährrboot. Die computerkonstruierte Bootsform besitzt gute Kursstabilität und Fahreigenschaften auch in unruhigen Gewässern, die höchste Ansprüche erfüllt. Der mittig angeordnete Steuerstand erlaubt einen optimalen Überblick bei allen Fahrmanövern.

Die Konstruktion: 3 wasserdichte Abteilungen, doppelter Boden und eine Aussteifung durch Spantenbauweise analog zum Schiffbau.

Das Boot hat einen doppelten Boden. Staukästen, Sitzgelegenheiten etc. können nach Ihren Erfordernissen eingebaut werden.

Vorteile und Nutzen:

- vielseitig einsetzbar z. B. als Arbeitsboot oder Personenfährr
- Anlandung am freien Ufer über Bugklappe sehr einfach
- robustes Boot für den Dauereinsatz geeignet
- konventionelle Wellenanlage, Jet-Antriebe oder Außenbordmotoren einsetzbar

| Typ | Länge | Gewicht | Pers. | Ident-Nr. |
|------------------|---------|---------|-------|---------------|
| Hecht Stahl 5/5 | 5,50 m | 0 kg | 0 | HS102770-5,5 |
| Hecht Stahl 6/5 | 6,50 m | 0 kg | 0 | HS102772-6,5 |
| Hecht Stahl 7/5 | 7,50 m | 0 kg | 0 | HS102773-7,5 |
| Hecht Stahl 8/0 | 8,00 m | 0 kg | 0 | HS102774-8,0 |
| Hecht Stahl 10/0 | 10,00 m | 0 kg | 0 | HS102775-10,0 |

TECHNISCHE DATEN

| | Hecht Stahl 5/5 | Hecht Stahl 6/5 | Hecht Stahl 7/5 | Hecht Stahl 8/0 | Hecht Stahl 10/0 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Länge | 5,50 m | 6,50 m | 7,50 m | 8,00 m | 10,00 m |
| Breite | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,60 m | 2,80 m |
| Höhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewicht | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| Tragfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werkstoff | S235JR | S235JR | S235JR | S235JR | S235JR |
| Materialstärke | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm |
| Gehbelag Tränenblech | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Außenbordschaftlänge | Lang | Lang | Lang | Lang | Lang |
| Freibordhöhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schleppöse am Bug | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schleppöse am Heck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Öse zum Slippen mit Bootstrailer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aufhißringe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klampen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Motoraufhängung für Außenbordmotor | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| unbelastet, selbstlenzend | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Wasserablaßventil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fangleine (5m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schöpfgefäß | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
| Typenschild | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Strahlen SA 2,5 | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
| Grundbeschichtung | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Deckbeschichtung | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
| Hebezeug | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
| Anschließkette | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
| Name eingeschweißt | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör | Zubehör |
| unsinkbar | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Prüfung der BSBG, EN 1914 | optional | optional | optional | optional | optional |
| Lieferung frei Haus | optional | optional | optional | optional | optional |

